

**DATOS TÉCNICOS INDICA**

<b>DATOS</b>	<b><u>INDICA MPFI</u></b>	<b><u>INDICA TCIC</u></b>	
<b>MOTOR</b>			
	Tipo	Motor de gasolina, MPFI refrigerado por agua.	Motor diesel, de inyección indirecta refrigerado por agua, con sistema de inyección semielectrica controlada por (ECU) con (Sistema de recirculación de los gases y catalizador por oxidación), turbo e intercambiador de calor
	Cilindros	4 en línea	4 en línea
	Cilindrada	1.405 c.c.	1.405 c.c.
	Relación de compresión	10:1	21:1
	Potencia máx.	85 CV a 5.500 rpm	71 CV a 4,500 rpm
	Par máx.	120 Nm a 3.500 rpm	135 Nm a 2,500 rpm
<b>CAJA DE CAMBIO</b>			
	Modelo	TA65-5/3.42 con superdirecta	TA65-5/3.64 con superdirecta
	Tipo	Marchas sincronizadas	Marchas sincronizadas
	Nº de velocidades	5 y M.A.	5 y M.A.
	Relaciones de cambio	1ª 3.42 - 2ª 1.95 - 3ª 1.36 - 4ª 0.95 - 5ª 0.71 - M.A. 3.58	1ª 3.64 - 2ª 1.95 - 3ª 1.13 - 4ª 0.78 - 5ª 0.63 - M.A. 3.58
	Relación del grupo	4,64	4,4

<b>EJE DELANTERO</b>	Tipo	Tracción delantera mediante juntas de velocidad constante	Tracción delantera mediante juntas de velocidad constante
	Relación	4,64	4,4

<b>EJE TRASERO</b>	Tipo	Suspension independiente	Suspension independiente
--------------------	------	--------------------------	--------------------------

<b>CARROCERIA</b>			
		Semi-mono volumen de 5 puertas , carrocería con monocasco de acero	Semi-mono volumen de 5 puertas , carrocería con monocasco de acero

<b>SUSPENSION</b>			
	Delantera	Independiente, brazo inferior oscilante, tipo amortiguador McPherson	Independiente, brazo inferior oscilante, tipo amortiguador McPherson
	Trasera	Independiente, horquilla individual con muelle montado en el amortiguador	Independiente, horquilla individual con muelle montado en el amortiguador
	Estabilizadora	Delantera	Delantera

<b>FRENOS</b>			
	Delante	Disco ventilado de 231mm de diámetro	Disco ventilado de 231mm de diámetro
	Detrás	Tambor de 200 mm de diámetro	Tambor de 200 mm de diámetro
	Frenos anti-bloqueo (ABS)	ABS 5,3 con distribución de fuerza de frenado (EBD). SEGÚN VERSIONES	ABS 5,3 con distribución de fuerza de frenado (EBD). SEGÚN VERSIONES
	Freno de estacionamiento	A las ruedas traseras	A las ruedas traseras

<b>RUEDAS</b>			
	Medida	175/60 R 14	175/60 R 14
	Llantas	Acero 5 J x 14	Acero 5 J x 14

<b>DEPOSITO DE COMBUSTIBLE</b>			
	Capacidad	37 litros	37 litros

<b>ASIENTOS</b>			
	Delanteros	Individuales, con reglaje longitudinal y de respaldo, con efecto <i>anti-submarining</i>	Individuales, con reglaje longitudinal y de respaldo, con efecto <i>anti-submarining</i>
	Traseros	Banqueta corrida, 3 plazas, abatible, con 2 apoya cabezas integrales	Banqueta corrida, 3 plazas, abatible, con 2 apoya cabezas integrales

<b>DIMENSIONES</b>			
	Largo	3660 mm	3660 mm
	Alto	1496 mm	1500 mm
	Ancho	1625 mm	1625 mm
	Batalla	2400 mm	2400 mm
	Vía delantera	1380 mm	1380 mm
	Vía trasera	1374 mm	1368 mm
	Diámetro de giro		
	entre aceras	9,8 m.	9,8 m.
	Capacidad maletero	220 lts.	220 lts.
	Con asientos tras. tumbados	670 lts.	670 lts.

<b>PRESTACIONES</b>			
	Velocidad máxima	160 Km./h (limitada por ECU)	155 Km./h
	Aceleración 0-100 Km./h		15,2 seg.

<b>DATOS DE HOMOLOGACION</b>			
	Coeficiente aerodinámico		
	Emisiones (media, según normativa europea)	153,0 gr./Km.	158 gr./Km.
	Consumo (urbano, según normativa europea)	8,7 lts. / 100 Km.	8,0 lts. / 100 Km.
	Consumo (extra-urbano, según normativa europea)	5,1 lts. / 100 Km.	4,8 lts. / 100 Km.
	Consumo (media, según normativa europea)	6,4 lts. / 100 Km.	6,0 lts. / 100 Km.
	Ruido a vehículo parado		