

DATOS TÉCNICOS INDIGO

DATOS	<u>INDIGO SW MPFI</u>	<u>INDIGO SW TCIC</u>
--------------	------------------------------	------------------------------

MOTOR			
	Tipo	Motor de gasolina, MPFI refrigerado por agua.	Motor diesel, de inyección indirecta refrigerado por agua, con sistema de inyección semielectrica controlada por (ECU) con (Sistema de recirculación de los gases y catalizador por oxidación), turbo e intercambiador de calor
	Cilindros	4 en línea	4 en línea
	Cilindrada	1.405 c.c.	1.405 c.c.
	Relación de compresión	10:1	21:1
	Potencia máx.	85 CV a 5.500 rpm	71 CV a 4,500 rpm
	Par máx.	120 Nm a 3.500 rpm	135 Nm a 2,500 rpm

CAJA DE CAMBIO			
	Modelo	TA65-5/3.42 con superdirecta	TA65-5/3.64 con superdirecta
	Tipo	Marchas sincronizadas	Marchas sincronizadas
	Nº de velocidades	5 y M.A.	5 y M.A.
	Relaciones de cambio	1ª 3.42 - 2ª 1.95 - 3ª 1.36 - 4ª 0.95 - 5ª 0.71 - M.A. 3.58	1ª 3.64 - 2ª 1.95 - 3ª 1.13 - 4ª 0.78 - 5ª 0.63 - M.A. 3.58
	Relación del grupo	4,64	4,4

EJE DELANTERO	Tipo	Tracción delantera mediante juntas de velocidad constante	Tracción delantera mediante juntas de velocidad constante
	Relación	4,64	4,4

EJE TRASERO	Tipo	Suspension independiente	Suspension independiente

CARROCERÍA			
		Semi-mono volumen de 5 puertas , carrocería con monocasco de acero	Semi-mono volumen de 5 puertas , carrocería con monocasco de acero

SUSPENSION			
	Delantera	Independiente, brazo inferior oscilante, tipo amortiguador McPherson	Independiente, brazo inferior oscilante, tipo amortiguador McPherson
	Trasera	Independiente, de 3 barras, tipo amortiguador McPherson	Independiente, de 3 barras, tipo amortiguador McPherson
	Estabilizadora	Delantera y trasera	Delantera y trasera

FRENOS			
	Delante		Disco ventilado de 231mm de diámetro
	Detrás		Tambor de 200 mm de diámetro
	Frenos anti-bloqueo (ABS)	ABS 5,3 con distribución de fuerza de frenado (EBD).	ABS 5,3 con distribución de fuerza de frenado (EBD).
	Freno de estacionamiento		A las ruedas traseras

RUEDAS			
	Medida	175/65 R 14	175/65 R 14
	Llantas	Acero 5 J x 14	Acero 5 J x 14

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE			
	Capacidad	42 litros	42 litros

ASIENTOS			
	Delanteros	Individuales, con reglaje longitudinal y de respaldo, con efecto anti-submarining	Individuales, con reglaje longitudinal y de respaldo, con efecto anti-submarining
	Traseros	Banqueta corrida, 3 plazas, abatible, con 3 apoyacabezas regulables y 3 cinturones de seguridad de 3 puntos	Banqueta corrida, 3 plazas, abatible, con 3 apoyacabezas regulables y 3 cinturones de seguridad de 3 puntos

DIMENSIONES			
	Largo	4130 mm	4130 mm
	Alto	1575 mm	1575 mm
	Ancho	1625 mm	1625 mm
	Batalla	2450 mm	2450 mm
	Vía delantera	1380 mm	1380 mm
	Vía trasera	1360 mm	1360 mm
	Diámetro de giro	0	
	entre aceras	10 m.	10 m.
	Capacidad maletero	410 lts.	410 lts.
	Con asientos tras. tumbados	1370 lts.	1370 lts.

PRESTACIONES			
	Velocidad máxima	160 Km./h (limitada por ECU)	155 Km./h
	Aceleración 0-100 Km./h		15,2 seg.

DATOS DE HOMOLOGACION			
	Coefficiente aerodinámico		
	Emisiones (media, según normativa europea)	165 gr./Km.	158 gr./Km.
	Consumo (urbano, según normativa europea)	10,0 lts. / 100 Km.	8,0 lts. / 100 Km.
	Consumo (extra-urbano, según normativa europea)	5,5 lts. / 100 Km.	4,8 lts. / 100 Km.
	Consumo (media, según normativa europea)	7,0 lts. / 100 Km.	6,0 lts. / 100 Km.
	Ruido a vehículo parado		